

BROYEUR TRACTABLE – RABAUD



Modèle	XYLOCHIP 150 M
Ouverture (lxH)	210 x 165 mm
Diamètre admissible des bois*	150 mm
Dimensions au transport (L x l x H)	4,17 x 1,44 x 2,36 m
Dimensions au travail (L x l x H)	4,45 x 1,44 x 2,36 m
Rouleau d'alimentation	1 extra-large, 60 cm, et à pas convergents
Réglage hydraulique de la vitesses des rouleaux	Oui par molette extérieure
Type de Rotor	Rotor "5en1"
Caractéristique du Rotor "5en1" (de série)	2 couteaux + 16 fléaux (2x8)
Dimension trémie d'alimentation	1,72 x 1,03 x 0,73 m
Goulotte d'évacuation	Orientable sur 360° et à casquette réglable par chaînette
Trémie repliable	Oui
Motorisation	• Essence Honda 22,1 CH - 2 cylindres - Refroidissement par air • Essence Kohler 34 CH ou 38 CH - 2 cylindres - Refroidissement par air • Diesel Lombardini 27,2 CH - 3 cylindres - Refroidissement par eau • Diesel Lombardini 35 CH - 4 cylindres - Refroidissement par eau
Dispositif NOSTRESS	De série avec 3 préréglages
Nombre d'essieu	1 réglable par le timon
Remorque routière	Avec roue Jockey (boule Ø 50 / Anneau 42/68 en option)
Vitesse de déplacement	130 km/h
Poids	635 à 800 kg*
Options	Tapis d'alimentation, commandes sensibles, triangle trifiash, roue de secours
Production horaire (estimation)	3000 à 4000 kg (12 MAP**)