

Fendeuse de bûches – Rabaud



Modèles	F14 ECO THERMIQUE	F18 ECO THERMIQUE
Puissance de fendage	14 Tonnes	18 Tonnes
Capacité de fendage / Dégagement	1,08 m	1,08 m
2 vitesses de descente	Oui : MANU2SPEED	Oui : MANU2SPEED
Dimensions (Ø piston / Ø tige)	90/50 mm	100/65 mm
Dimensions au transport (L x l x H)	avec bielle*: 2,90 x 1,46 x 1,32m avec vérin : 3,24 x 1,60 x 1,36m	avec bielle*: 2,90 x 1,46 x 1,32m avec vérin : 3,26 x 1,60 x 1,54m
Dimensions au travail (L x l x H)	avec bielle*: 2,80 x 1,46 x 2,60m avec vérin : 3,25 x 1,60 x 2,61m	avec bielle*: 2,80 x 1,46 x 2,60m avec vérin : 3,30 x 1,60 x 2,61m
Poids total	425 à 520 Kg	480 à 580 Kg
Longueur coin	170 mm	200 mm
Fonctionnement	Moteur thermique essence KOHLER 7 CH ou HONDA 6 CH	
Démarrage du moteur	Lanceur (batterie en option)	Lanceur (batterie en option)
Châssis routier	<ul style="list-style-type: none"> • Châssis non homologué route 2 roues 4.50 x 10, attache boule Ø50 Mise en place hydraulique par bielle* - réservoir d'huile 30 L • Châssis routier STANDARD - Homologué route 130 km/h 2 roues 4.50 x 10, attache boule Ø 50 - Éclairage Mise en place hydraulique par bielle* - réservoir d'huile 30 L • Châssis routier PRO - Homologué route 130 km/h 2 roues Ø 145/80 R13, attache boule Ø 50 - Éclairage Mise en place hydraulique par vérin - réservoir d'huile 40 L 	